Abacor
Construimos Confianza



Cantonera de pvc

La Cantonera Abacor con Malla de Fibra de Vidrio es un perfil de PVC diseñado para reforzar y proteger esquinas, aristas y encuentros en sistemas de revestimiento y aislamiento. Su incorporación garantiza terminaciones rectas, resistentes y duraderas, minimizando el riesgo de fisuras y daños mecánicos en los bordes expuestos.
Su malla de fibra de vidrio integrada facilita la correcta vinculación con el mortero, proporcionando una mayor resistencia y estabilidad al sistema constructivo.

Aplicaciones

- Refuerzo de esquinas y aristas verticales y horizontales.
- Protección de bordes en puertas y ventanas.
- Terminación de cantos en sistemas EIFS y SATE.
- Revoques tradicionales y revestimientos cementicios.
- Prevención de fisuras en zonas de mayor exigencia.

Beneficios

- Protege las esquinas contra impactos y desgaste.
- Evita la aparición de grietas y fisuras.
- Permite obtener cantos perfectamente rectos y alineados.
- Facilita la ejecución de terminaciones profesionales.
- Excelente adherencia gracias a su malla de fibra de vidrio incorporada.
- Alta resistencia a ambientes alcalinos.

Composición

Perfil de PVC de alta resistencia.
Malla de fibra de vidrio resistente a álcalis.

Almacenamiento

Conservar en lugar seco, protegido de la exposición prolongada al sol y de fuentes de calor. Mantener en posición horizontal para evitar deformaciones.

Escanea el QR y visitá nuestra **página web**

Cel: 3518 646185 | info@abacor.com.ar

Modo de Uso

- Aplicar una capa uniforme de mortero sobre la superficie.
- Colocar la Cantonera Abacor en la esquina o arista a proteger.
- Presionar el perfil sobre el mortero y verificar su correcta alineación.
- Integrar la malla lateral dentro del mortero fresco.
- Retirar el excedente de material y nivelar la superficie.
- Cubrir completamente la cantonera con una nueva capa de mortero.

Datos Técnicos

- Material del perfil: PVC resistente
- Refuerzo: Malla de fibra de vidrio
- Resistencia química: Alta resistencia a medios alcalinos
- Aplicación:Interior y exterior
- Función principal: Protección y refuerzo de esquinas
- Compatibilidad: Morteros cementicios, sistemas EIFS y SATE

Obsevaciones

Las indicaciones y datos técnicos de esta ficha se basan en ensayos y experiencias prácticas. La correcta aplicación del producto queda bajo responsabilidad del usuario, por lo que se recomienda seguir las instrucciones de colocación y realizar pruebas previas cuando sea necesario.

Escanea el QR
y visitá
nuestra
página web