Abacor
Construimos Confianza

Malla de fibra de vidrio “No Crack Abacor”



La Malla de Fibra de Vidrio NO CRACK ABACOR está fabricada con fibras de vidrio de alta resistencia e impregnada con resinas especiales que le confieren excelente estabilidad dimensional, resistencia al medio alcalino y gran durabilidad.
Está especialmente diseñada para el refuerzo de revoques, sistemas EIFS (Sistema de Aislación Térmica Exterior), impermeabilizaciones cementicias y líquidas, pisos continuos y diversas aplicaciones en la construcción.
Su utilización contribuye a prevenir la formación de grietas y fisuras provocadas por el proceso de fraguado, retracciones del material, movimientos estructurales o diferencias de dilatación entre distintos sustratos.
En numerosas aplicaciones puede reemplazar al metal desplegado, ofreciendo una solución más liviana, resistente y de fácil instalación.

Caracteristicas

- Alta resistencia mecánica.
- Excelente resistencia al pH alcalino del cemento.
- Impregnación especial en dos etapas que mejora la adherencia al mortero.
- Evita el deshilachado durante la manipulación y colocación.
- Óptima flexibilidad para facilitar su instalación.
- Alta estabilidad dimensional.
- Resistente al envejecimiento y a la acción del fuego.

Aplicación

- Se utiliza principalmente para la aplicación de revoques finos, yesos, sistemas EIFS, pisos continuos, etc.
- Instalación de varios tipos de impermeabilizantes líquidos y guardas decorativas. En la mayoría de los casos pueden reemplazar al metal desplegado.
- Tiene como objetivo evitar grietas y fisuras en el proceso de fraguado, entre materiales con distintos grados de dilatación o juntas en la que puedan existir movimientos estructurales

Características Técnicas

- Esta malla tiene una impregnación aplicada en dos etapa, para mejorar el mordiente, la resistencia al PH alcalino, evitar el deshilachado y darle a la malla un grado de flexibilidad y dureza óptimos para su aplicación. No se altera frente al paso del tiempo y es resistente al fuego

Presentación

- 90 g/m 2,5 x 5 mm.
- 1 m de ancho x 50 m de largo

Escanea el QR y visitá nuestra **página web**

Cel: 351 2307358 | info@abacor.com.ar