

Re-Visto

SOLUCIÓN ESTÉTICA PARA RENOVAR Y REPARAR HORMIGÓN VISTO.

Re-Visto Abacor es un revestimiento cementicio de alta adherencia diseñado para la renovación, reparación y terminación estética de superficies de hormigón visto. Su formulación permite recuperar elementos de hormigón deteriorados, corrigiendo imperfecciones y brindando una terminación uniforme, resistente y de excelente aspecto visual.
Apto para aplicaciones en interiores y exteriores, ofrece una solución práctica para restaurar superficies manteniendo la apariencia natural del hormigón.

Caracteristicas y beneficios

- Alta adherencia sobre superficies cementicias.
- Fácil aplicación.
- Excelente terminación estética.
- Permite renovar y reparar hormigón visto.
- Uso interior y exterior.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Corrige imperfecciones superficiales.
- Acabado uniforme y de aspecto natural.

Usos recomendandos

- Reparación estética de hormigón visto.
- Renovación de fachadas de hormigón.
- Muros y paneles premoldeados.
- Vigas, columnas y estructuras de hormigón.
- Obras nuevas y trabajos de refacción.
- Aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Almacenamiento

Conservar en su envase original cerrado, en lugar seco y protegido de la humedad.

Rendimiento

Aproximadamente 0,8 kg/m² por cada 1 mm de espesor aplicado. El consumo puede variar según las condiciones y la absorción del sustrato, así como el método de aplicación empleado.

Vida Útil

12 meses desde la fecha de fabricación, almacenado en condiciones adecuadas.

Presentación

Bolsa de 10 kg.

Escanea el QR y visitá nuestra **página web**

Cel: 3518 646185 | info@abacor.com.ar

Preparacion de la Superficie

La superficie debe encontrarse:

- Limpia y libre de polvo.
- Sin restos de pinturas, aceites o desmoldantes.
- Firme y estructuralmente estable.
- Libre de partículas sueltas.

En superficies muy absorbentes se recomienda humedecer previamente sin dejar agua en exceso.

Modo de aplicacion:

1. Colocar 3,5 litros de Agua por cada bolsa de 10 kg.
2. Agregar gradualmente Re-Visto Abacor.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Aplicar con llana metálica o herramienta adecuada.
5. Extender de manera uniforme hasta lograr el acabado deseado.
6. Dejar secar según las condiciones ambientales.

Observaciones

- No aplicar sobre superficies congeladas o con riesgo de heladas.
- Evitar la aplicación bajo lluvia o exposición directa al sol intenso.
- Utilizar elementos de protección personal durante la aplicación.

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web